QUICK•STEP® PLINTHES REPLAQUEES

Code de commande	Type	Photo	Dimensions	Unités de conditionnement
QSWSCOT(-)MD240	Moulure 		17 mm x 17 mm x 240 cm	6
QSWPPSKR(-)MD240	Plinthe parquet 		16 mm x 80 mm x 240 cm	6

Description du produit

Les plinthes Quick·Step® vous offrent une finition assortie à votre sol.

Applications

Votre sol Quick·Step® est réalisé en bois. Comme l'humidité ambiante peut varier selon la saison, il est indispensable que le sol puisse bouger. Le sol doit pouvoir se dilater ou se rétracter de tous les côtés. C'est la raison pour laquelle il est recommandé de prévoir un joint de dilatation d'au moins 8 à 10 mm sur le pourtour du sol. Pour la finition de ce joint, nous proposons une large gamme de plinthes et de profilés. (Pour de plus amples informations au sujet du profilé Incizo et du profilé d'escalier parquet de Quick·Step®, rendez-vous sur www.quick-step.com.)

Caractéristiques

√ Avec une surface replaquée véritable résistante à l'usure.

√ Le placage durable rend les plinthes Quick·Step® résistantes aux griffes et à l'usure.

√ Support en MDF de qualité

√ Protection contre l'humidité

Les plinthes Quick·Step® sont avant tout composées de bois. La couche protectrice protège contre l'humidité pour que votre plinthe reste en parfait état.

√ Garantie

Les plinthes Quick·Step® sont d'excellente qualité. La garantie de votre sol Quick·Step® s'applique également aux plinthes Quick·Step®.

√ Accessoires assortis

Les plinthes plaquées Quick•Step® sont disponibles dans des motifs et structures parfaitement assortis à votre sol.

Instructions

Les plinthes plaquées Quick·Step® peuvent être fixées à l'aide de la colle Quick·Step® ONE4ALL Glue :

Cette colle multifonctions a été spécialement mise au point pour installer les accessoires Quick·Step®.

La plinthe parquet peut aussi être installée avec le rail Quick·Step® Track. Cette méthode de fixation permet de démonter le sol ultérieurement et de dissimuler les câbles derrière la plinthe.